


Prohlášení o parametrech vlastností podle EN 771-1

Oblast použití: Pro nosné a nenosné zdivo, chráněné zdivo podle DIN EN 771-1							
Rok udělení označení			2008				
Identifikační číslo notifikované osoby			0803				
Číslo certifikátu			0803		- CPD -	0002	
Výrobní norma			EN 771-1:2005-05				
Číslo výrobku			13817				
Název výrobku			N 11 - 115 P+D/372				
			LD - Mauerziegel				
							
Výrobce			Leipfing-Bader KG Ziegeleistr. 15 84172 Buch am Erlbach				
Rozměry a mezní tolerance		Stanovený rozměr	Odchytky	mm	Mezní odchytky	mm	
		délka	372	třída	5	třída	6
		šířka	115	T2	3	R2	3
		výška	238		4		5
Tvar a uspořádání			B				
Skupina prvků		-	2	podle EN 1993-1-1 (Eurokod 6)			
Podíl otvorů		%	NPD	nedeklaruje se			
Tloušťka vnějších žeber		mm	NPD	nedeklaruje se			
Tloušťka vnitřních žeber		mm	NPD	nedeklaruje se			
Objem největšího otvoru		%	NPD	nedeklaruje se			
Objem úchytných otvorů		%	NPD	nedeklaruje se			
Souhrnná tloušťka ve směru délky prvku		%	NPD	nedeklaruje se			
Souhrnná tloušťka v příčném směru prvku		%	NPD	nedeklaruje se			
Poměrná plocha děrování		%	NPD	nedeklaruje se			
Plocha úchytných otvorů		%	NPD	nedeklaruje se			
Pevnost v tlaku (střední hodnota)		Průměrná hodnota	Normalizovaná hodnota	Kategorie			
ve svislém směru		N/mm ²	15,00	20,94	I	úprava ložných ploch zabroušením	
ve vodorovném směru		N/mm ²	NPD	NPD	nedeklaruje se		
Přidrženost: tabulková hodnota			N/mm ²	0,15 (NM, LM) 0,3 (DM)	stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C		
Objemová hmotnost v suchém stavu (brutto)		třída	kg/m ³	960			
Objemová hmotnost v suchém stavu (brutto)		D1	%	4,70			
Objemová hmotnost v suchém stavu (netto)				NPD			
Tepelná vodivost λeq (λD):			W/(mK)	N	stanoveno výpočtem podle EN 1745 pro maltu T (stěna bez omítek)		
Obsah aktivních rozpustných solí:			třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Požární odolnost:			třída	A1	podle EN 13501-1		
Životnost:			třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Nasákavost W_m			M.-%	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD		
Počáteční nasákavost:			kg/(m ² x min)	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD			
Propustnost vodních par:			μ	5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A		
Běžná vlhkostní roztažnost:			mm/m	EN 771-1 nepožaduje			
Mrazuvzdornost:			třída	N			
Rovinnost ložných ploch:			mm	≤ 1,0			
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:			mm	≤ 1,0			
Nebezpečné látky:				splňuje požadavky vyhlášky SUJB. 307/2002 Sb.			